

PRO:

**Krajský úřad Královéhradeckého kraje**

Wonkova 1142

500 02 Hradec Králové

tel.: 495 817 240

ČÍSLO: **G-2007/10**

DATUM: 14.8.2007

VYŘIZUJE:

TEL.:

**REKONSTRUKCE KUCHYNĚ DENISOVA ul. 212 JIČÍN**

POZ.	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ
<b>1.02 JÍDELNA</b>		
02.01	<b>ZÁBRADLÍ TRUBKOVÉ</b> - nerez leštěný trubka d=40, vč. kotevních trnů Rozměr [mm]: 1000	4,8 m
02.02	<b>ZÁSOBNÍK NA PŘÍBORY A PODNOSY POJÍZDNÝ</b> - nerez, včetně 4ks nádoby GN1/3-150 - 4x kolečko otočné s ložisky 2x s brzdou pr.125mm - nerez povrch scotchbrite Rozměr [mm]: 730x550x1200	1 ks
02.03	<b>VOZÍK NA KOŠE NÁPOJOVÉ SKLO</b> - nerez, pro koše 500x500x115mm - 4x otočné kolečko 2x s brzdou Rozměr [mm]: 527x805x900	1 ks
02.04	<b>VÝROBNÍK HORKÝCH NÁPOJŮ 20lt + 4ks termosů nad standardní vybavení</b> - nástěnné provedení pro uchycení na zeď+ konzola nerez - vč. 6ks izolovaných termosů 20lt 400x580x400mm Rozměr [mm]: 1020x460x810 Příkon: 9,4 kW/400V	1 ks
02.05	<b>POJÍZDNÝ VOZÍK POD ČAJNÍK</b> - police, odkapní vanička s mřížkou + sběrná nádoba GN1/3-100 - 4x kolečko otočné s ložisky 2x s brzdou pr.125mm Rozměr [mm]: 600x900x850	3 ks
02.06	<b>POJÍZDNÝ VOZÍK NA TÁCY rozměr dle typu tácu</b> - nerez, 8 vsunů, 4x kolečko otočné s ložisky 2x s brzdou pr.125mm - nerez povrch scotchbrite - kostra vozíků z ohýbaných uzavřených profilů 25x25x1,5mm Rozměr [mm]: 580x680x1600	5 ks
02.07	<b>JÍDELNÍ NÁBYTEK - dodávka interiéru</b> - jídelní stoly, jídelní židle	1 sada
02.08	<b>VÍŘÍČ A CHLADIČ NÁPOJŮ 2x12lt</b> - nerez provedení čelního panelu - pracovní teplota +7/+10°C - 2x samostatné ovládání nádob - samoobslužné dávkování Rozměr [mm]: 450x450x650 Příkon: 0,3kW/230V	1 ks

**1.03 VARNA****KUCHYŇSKÉ NÁDOBÍ**

03a.01	<b>PRACOVNÍ STŮL S ROŠTOVOU POLICÍ DVOUDŘEZEM vč. TLAKOVÉ MYCÍ SPRCHY S RAMÍNKEM</b> - nerez, límec zadní + levý, prolamovaná deska s odtokem - dvoudřez vpravo dřezy 700x600x300mm - pracovní deska nerez vyztužená podlepená omyvatelnou lamino deskou Rozměr [mm]: 2600x700x900	1 ks
03a.04	<b>REGÁL SKLADOVÝ ČTYŘPOLICOVÝ ROŠTOVÝ</b> - nerez plech tl. 1mm, 4x roštová police pevná, nerez povrch scotchbrite - výšková stavitelnost +45mm, zatížení jedné police max. 80kg - nohy regálu z ohýbaných uzavřených profilů 35x35x1,5mm Rozměr [mm]: 1400x600x1800	2 ks
03a.05	<b>VÝLEVKA KERAMICKÁ - dodávka stavby</b> - keramická výlevka se splachováním	1 ks
03a.06	<b>POJÍZDNÝ VOZÍK SE VSUNY GN</b> - nerez, 18 párů vsunů GN2/1 - 1/1 - 4x kolečko otočné s ložisky 2x s brzdou pr.125mm - nerez povrch scotchbrite - kostra vozíků z ohýbaných uzavřených profilů 25x25x1,5mm Rozměr [mm]: 580x680x1600	1 ks
<b>PŘÍPRAVANA MASA</b>		
03b.01	<b>ŠPALEK ŘEZNICKÝ BUK</b> - síla desky 200mm Rozměr [mm]: 600x600x850	2 ks
03b.02	<b>PRACOVNÍ STŮL S ROŠTOVOU POLICÍ</b> - nerez plech tl. 1mm, povrch provedení scotchbrite, dvojitý límec zadní 40mm - pracovní deska tl. 40mm, výšková stavitelnost +45mm - pracovní deska nerez vyztužená podlepená omyvatelnou lamino deskou - police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily - spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby Rozměr [mm]: 600x600x850	1 ks
03b.03	<b>MYCÍ STŮL S POLICÍ DŘEZEM A ZÁSUVKOU vč.stjánkové baterie T+S</b> - nerez, zadní límec, dřez 400x400x250mm vpravo - zásuvka vlevo pod deskou pro GN1/1-150 - pracovní deska nerez vyztužená podlepená omyvatelnou lamino deskou - nerez plech tl. 1,5mm, povrch provedení scotchbrite, dvojitý límec zadní 40mm - pracovní deska tl. 40mm, výšková stavitelnost +45mm - police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily - spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby Rozměr [mm]: 2100x700x850	1 ks
03b.04	<b>UMÝVADLO 40cm S BB - dodávka ZTI</b> - keramické umývadlo s bezdotykovou baterií	1 ks
03b.05	<b>NÁSTĚNNÁ POLICE JEDNODÍLNÁ</b> - nerez plech tl.1mm povrch scotchbrite - 1x plná police s nastavitelnou výškou - max. celoplošné zatížení 40kg Rozměr [mm]: 1200x300x300	1 ks
03b.06	<b>MAGNETICKÁ LIŠTA NA NOŽE 50cm</b> - možnost lištu napojovat do řady Rozměr [mm]: 500	1 ks

**PŘÍPRAVNA TĚSTA**

03c.01	<b>UNIVERZÁLNÍ HNĚTACÍ A ŠLEHACÍ STROJ KOTLÍK 60 lt</b> - nerez provedení, mechanické ovládání. - šlehač, hnětač, mísič Rozměr [mm]: 570×1070×1140 Příkon: 3kW/400V	1 ks
03c.02	<b>PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ A ZÁSUVKOU GN1/1-150 s dřevěnou deskou</b> - dřevěná buková deska - 1x zásuva vlevo, 1x zásuvka vpravo - nerez plech tl. 1mm, povrch provedení scotchbrite, dvojitý límeč zadní 40mm - pracovní deska tl. 40mm, výšková stavitelnost +45mm - pracovní deska nerez vyztužená podlepená omyvatelnou lamino deskou - police stolu vyztužená a podlepená uzavřenými profily - spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby Rozměr [mm]: 1500×700×900	2 ks
03c.03	<b>NÁSTĚNNÁ POLICE JEDNODÍLNÁ</b> - nerez plech tl.1mm povrch scotchbrite - 1x plná police s nastavitelnou výškou - max. celoplošné zatížení 40kg Rozměr [mm]: 1300×300×300	2 ks
03c.04	<b>UMÝVADLO 50cm S BB - dodávka ZTI</b> - keramické umývadlo s bezdotykovou baterií	1 ks
03c.05	<b>MAGNETICKÁ LIŠTA NA NOŽE 50cm</b> - možnost lištu napojovat do řady Rozměr [mm]: 500	1 ks
<b>VARNÝ BLOK</b>		
03d.01	<b>PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ A ZÁSUVKOU GN1/1-150</b> - 1x zásuva vlevo, 1x zásuvka vpravo - nerez plech tl. 1mm, povrch provedení scotchbrite, dvojitý límeč zadní 40mm - pracovní deska tl. 40mm, výšková stavitelnost +45mm - pracovní deska nerez vyztužená podlepená omyvatelnou lamino deskou - police stolu vyztužená a podlepená uzavřenými profily - spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby Rozměr [mm]: 1500×700×900	2 ks
03d.02	<b>POJÍZDNÝ VOZÍK SE VSUNY GN</b> - nerez, 18 párů vsunů GN2/1 - 1/1 - 4x kolečko, 2x s brzdou, pr. 125mm - nerez povrch scotchbrite - kostra vozíků z ohýbaných uzavřených profilů 25x25x1,5mm Rozměr [mm]: 580x680x1600	1 ks
03d.03	<b>PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ POJÍZDNÝ</b> - nerez plech tl. 1mm, povrch provedení scotchbrite, dvojitý límeč zadní 40mm - pracovní deska tl. 40mm, výšková stavitelnost +45mm - 4x kolečko s ložisky, 2x s brzdou pr. 125mm - pracovní deska nerez vyztužená podlepená omyvatelnou lamino deskou - police stolu vyztužená a podlepená uzavřenými profily - spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby Rozměr [mm]: 1400×700×900	1 ks
03d.04	<b>PLYNOVÝ KOTEL 150lt s AUTOMATICKÝM ODVZDUŠNĚNÍM DUPLIKÁTORU</b> - ochrana proti průniku vody provedení IPX5 - kotel s parním duplikátorem • nerezové plynové hořáky s optimalizovaným spalováním a rozptylem plamene • tažená bezešvá vložka z kyselinovzdorné ocele AISI316 - DIN 1.4404 • napouštění teplé a studené vody, vrchní deska vyrobena z nerez ocele 20/10 304 AIS o síle 2mm • ovládání energoregulátorem. • úsporná regulace presorostatem Rozměr [mm]: 800×900×900 Příkon: 24kWplyn + 0,1kW/230V	2 ks

03d.05	<b>PLYNOVÁ PÁNEV 80 lt</b> - ochrana proti průniku vody provedení IPX5 - energoregulátor, napouštění vody, manuální - termostat 120-300 °C, vana ocelolitina 730x615mm - vrchní deska vyrobená z nerez ocele 20/10 304 AIS o síle 2mm Rozměr [mm]: 800x900x900 Příkon: 20kW/plyn+0,025kW/230V	1 ks
03d.05a	<b>PL. SKLOPNÁ PÁNEV 60 litrů vč. VYKRÝVACÍ NEREZ DESKY PRO HLOUBKU 900mm</b> - ochrana proti průniku vody provedení IPX5 - síla plechů horní desky 1.5mm, dvojitě víko pánve, piezo zapalování - nerezové hořáky z AISI304 s optimalizovaným spalováním a rozptylem plamene - teplota řízená termostatem (90°-290 °C). - síla dna vany 8mm ocelolitinná vana - manuální sklápění Rozměr [mm]: 800x700x900 Příkon: 16kW/plyn	1 ks
03d.06	<b>PLYNOVÝ TÁLOVÝ SPORÁK S PL. TROUBOU vč. VODOVODNÍ BATERIE</b> - vč. vodovodní baterie sloupkové SV výška ramene 700mm - ochrana proti průniku vody provedení IPX5 - centrální zónová deska + 2 samostatné otevřené hořáky 1x6kW+1x10kW - plynová trouba pro GN2/1 + otevřená podstavba - vrchní bežešvá tažená deska vyrobená z nerez ocele 20/10 304 AIS o síle 2mm Rozměr [mm]: 1200x900x900 Příkon: 35kW/plyn	1 ks
03d.08	<b>EL. FRITÉZA VELKOKAPACITNÍ 17lt vč. OTEVŘENÉ PODESTAVBY</b> - nerez, topné spirály nerez spec. úprava, výpustný ventil - objem vany 17lt, studená zóna - termostat regulace teploty 50-190 °C Rozměr [mm]: 700x900x900 Příkon: 16kW/400V	1 ks
03d.09	<b>PL. STOLIČKA 10kW</b> - nerez, zvýšený výkon hořáku 10kW - celonerezové opláštění uzavřené provedení Rozměr [mm]: 540x580x375 Příkon: plyn/10kW	1 ks
03d.10	<b>DIGESTOŘ nad varný blok - dodávka VZT</b> - nerez, tukové filtry tahokov, osvětlení, odtokový žlábek s výpustí Rozměr [mm]: 3000x2100x450 Příkon: 230V	1 ks
03d.11	<b>PODLAHOVÁ VANA S ROŠTEMa VPUSTÍ - dodávka stavba</b> - nerez, odpad pr. 100mm Rozměr [mm]: 1300x550x80	1 ks
03d.12	<b>PODLAHOVÁ VANA S ROŠTEMa VPUSTÍ - dodávka stavba</b> - nerez, odpad pr. 100mm Rozměr [mm]: 1400x550x80	1 ks

## TEPELNÁ ÚPRAVA

03e.01	<b>EL. KONVEKTOMAT 20x1/1GN PODÉLNÉ UKLÁDÁNÍ GN NÁDOB BOJLÉROVÝ VÝVIN PÁRY</b>	2 ks
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bojlerový vývin páry, v ceně zavažečí vozík + klec + boční tlaková mycí sprcha</li> <li>- patentovaný systém regulace vnitřního klimatu AIR-O-CLIMA pomocí lambda sondy</li> <li>- horký vzduch do 300 °C, pára 20°- 100 °C, kombi cyklus do 250 °C</li> <li>- bojlerový vývin páry, vestavný automatický mycí systém varné komory air-o-clean</li> <li>- 6 bodová teplotní sonda multi senzor, podélné ukládání GN nádob</li> <li>- systémy air-o-clima, air-o-clean, air-o-flow, air-o-steam</li> <li>- vlastní a zákaznická knihovna receptů v ČJ</li> <li>- automatická řízená odvětrací klapka komory</li> <li>- automatická regulace množství generované páry a odpouštění vlhkosti</li> <li>- osvětlení, bezpečnostní otevírání dveří, komora nerez AISI1304</li> <li>- bezpečnostní sklo s max. teplotou 55 °C, elektronická kontrola teploty páry</li> <li>- automatické ochlazení varné komory, více stupňové vaření 6+1- 99 programů</li> <li>- zrychlené ochlazení komry vzduchem a vodou, automatické proplachování bojleru</li> <li>- vč. SADY GN NÁDOB = 1 sada se skládá:  20xGN1/1-40 smalt  10xGN1/1-65 smalt  13xGN1/1-100 plná  13xGN1/1-100 děrovaná  3x rošt GN1/1  Rozměr [mm]: 986x845x1783  Příkon: 34,5kW/400V</li> </ul>	
03e.02	<b>ZAVÁŽEČÍ KLEC S VOZÍKEM PRO KONVEKTOMAT 20x1/1 náhradní</b> - 20 vsunů GN1/1, rozteč 60mm	1 ks
03e.03	<b>DIGESTOŘ nad konvektomaty - dodávka VZT</b> - nerez, tukové filtry tahokov, bez osvětlení, odtokový žlábek s výpustí Rozměr [mm]: 2700x1400x450	1 ks
03e.05	<b>ŠOKOVÝ ZCHLAZOVAČ ACTIVE 10 xGN1/1</b> - 3-bodová sonda: navržena pro přesné měření teploty i při nesprávném umístění sondy – Soft zchlazování pracovní teplota: -2 °C pro jemnou zeleninu – Hard zchlazování pracovní teplota: -20 °C pro „podzemní“ zeleninu a maso – Skladování“ po zchlazení pracovní teplota: +3 °C - Funkce Turbo chlazení pracovní teplota: +3 to -36 °C pro neptřetříté zakládání - kapacita 32kg/1 cyklus, pro zchlazení z +60 °C/+10 °C/+4 °C - elektronický ovládací panel, programovatelný, teplotní sonda - systém chlazení SOFT a HARD, celenerezové provedení - počet vsunů 11xGN1/1s roztečí 50mm, komora oblé rohy - spadované lisované dno s odpadním otvorem - Patentovaný algoritmus fce určení zbývajících času určuje <b>AKTUÁLNĚ čas potřebný do konce sondou řízeného zchlazovacího cyklu a zobrazuje jej na displeji:</b> výkonnost kuchyně lze zlepšit pouhým pohledem ! Po chvíli od zahájení cyklu, časový displej ukáže aktuálně zbývajících čas: plně automaticky, pouze zapíchněte sondu a stiskněte start ! Rozměr [mm]: 760x760x1640 Příkon: 1,1kW/230V	1 ks

03e.06	<p><b>CHLADÍCÍ SKŘÍŇ 600lt GN1/1-2/1 termostat -2/+8°C CELONEREZOVÉ PŘÍKON VĚ. 7 PÁRŮ VSUNŮ PRO GN2/1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bezúdržbový drátěný rámový kondenzátor bez nutnosti čištění kondenzátoru !</li> <li>- HACCP a Servisní alarmy vizuální a zvukové</li> <li>- velice tichý provoz hluchnost snížena na 51 dB</li> <li>- vynikající ochrana proti vodě s vodě odolným ovládacím panelem s integrovaným tlačítkem Zapnuto/Vypnuto</li> <li>- hygienicky zaoblený interiér od výparníku dolů ke spodnímu panelu</li> <li>- snížení spotřeby energie až o 13%</li> <li>- vnější i vnitřní konstrukce z ušlechtilé nerez oceli</li> <li>- výškově stavitelné 2" nohy (10 až +80 mm).</li> <li>- digitální ovládací panel umožňuje snadné a přesné nastavení a sledování vnitřní teploty.</li> <li>- plně automatické odtávání s automatickým odpařením kondenzátu</li> <li>- vysoký hygienický standard a snadné čištění díky oblým vnitřním rohům a lehce vyjímatelným policím a vodicím lištám</li> <li>- chladicí jednotka v tropikalizovaném provedení pro provoz při okolní teplotě max. +43 °C.</li> <li>- vynikající chladicí systém s vnitřní cirkulací vzduchu zaručuje rovnoměrnou teplotu ve skříni a garantuje zachování výborné kvality skladovaných potravin.</li> <li>- velký skladovací prostor vhodný pro GN2/1.</li> <li>- zaměnitelné dveřní panty, samozavírací dveře v poloze pod 90°, se stop zarážkou na 95° a maximálním otevřením 180°, opatřené magnetickým vyměnitelným těsněním pro dokonalé uzavření.</li> <li>- lisované zapuštěné nerezové madlo bez spojů</li> <li>- všechny dveře jsou standardně vybaveny zámkem a mikrospínačem, který okamžitě vypne ventilátor při otevření dveří.</li> <li>- zcela IP65 (voděodolný) digitální ovládací panel s integrovaným tlačítkem Zapnuto/Vypnuto: lze jej umývat dokonce i tlakovou vodou !</li> <li>- přesné nastavení teplot s kroky po 0.5 °C</li> </ul> <p>Rozměr [mm]: 720x780x2000 Příkon: 0,3kW/230V</p>	1 ks
03e.07	<p><b>PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ A ZÁSUVKOU GN1/1-150</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zásuvka uprostřed, dvojitý límeč 40mm zadní + pravý + levý límeč</li> <li>- nerez plech tl. 1mm, povrch provedení scotchbrite</li> <li>- pracovní deska tl. 40mm, výšková stavitelnost +45mm</li> <li>- pracovní deska nerez vyztužená podlepená omyvatelnou lamino deskou</li> <li>- police stolu vyztužená a podlepená uzavřenými profily</li> <li>- spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem</li> <li>- zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby</li> </ul> <p>Rozměr [mm]: 1800x700x900</p>	1 ks
03e.08	<p><b>NÁSTĚNNÁ POLICE DVOUDÍLNÁ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nerez plech tl.1mm povrch scotchbrite</li> <li>- 2x plná police s nastavitelnou výškou</li> <li>- max. celoplošné zatížení 40kg</li> </ul> <p>Rozměr [mm]: 1800x300x300</p>	1 ks
03e.09	<p><b>KRÁJEC CHLEBA VEK A KNEDLÍKŮ NA PODESTAVBĚ POJÍZDNÉ PŘÍKON</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- síla plátku 14mm</li> </ul> <p>Rozměr [mm]: 600x600x1230 Příkon: 0,5 kW/230V</p>	1 ks
<b>1.04 STUDENÁ KUCHYŇ A ZELENINA</b>		
04.01	<p><b>TRUHLICOVÝ MRAZÁK 300lt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bílé provedení, plné víko, zámek víka</li> <li>- teplota -18 °C, rychlé zmrazování, chladiivo R134a</li> </ul> <p>Rozměr [mm]: 1200x600x858 Příkon: 0,3kW/230V</p>	1 ks

04.02	<p><b>CHLADÍČÍ SKŘÍŇ 600lt GN1/1-2/1 termostat -2/+8°C CELONEREZOVÉ PŘÍKON VČ. 7 párů VSUNŮ PRO GN2/1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bezúdržbový drátěný rámový kondenzátor bez nutnosti čištění kondenzátoru !</li> <li>- HACCP a Servisní alarmy vizuální a zvukové</li> <li>- velice tichý provoz hluchost snížena na 51 dB</li> <li>- vynikající ochrana proti vodě s vodě odolným ovládacím panelem s integrovaným tlačítkem Zapnuto/Vypnuto</li> <li>- hygienicky zaoblený interiér od výparníku dolů ke spodnímu panelu</li> <li>- snížení spotřeby energie až o 13%</li> <li>- vnější i vnitřní konstrukce z ušlechtilé nerez oceli</li> <li>- výškově stavitelné 2" nohy (10 až +80 mm).</li> <li>- digitální ovládací panel umožňuje snadné a přesné nastavení a sledování vnitřní teploty.</li> <li>- plně automatické odtávání s automatickým odpařením kondenzátu</li> <li>- vysoký hygienický standard a snadné čištění díky oblým vnitřním rohům a lehce vyjímatelným policím a vodicím lištám</li> <li>- chladicí jednotka v tropikalizovaném provedení pro provoz při okolní teplotě max. +43°C.</li> <li>- vynikající chladicí systém s vnitřní cirkulací vzduchu zaručuje rovnoměrnou teplotu ve skříni a garantuje zachování výborné kvality skladovaných potravin.</li> <li>- velký skladovací prostor vhodný pro GN2/1.</li> <li>- zaměnitelné dveřní panty, samozavírací dveře v poloze pod 90°, se stop zarážkou na 95° a maximálním otevřením 180°, opatřené magnetickým vyměnitelným těsněním pro dokonalé uzavření.</li> <li>- lisované zapuštěné nerezové madlo bez spojů</li> <li>- všechny dveře jsou standardně vybaveny zámkem a mikrospínačem, který okamžitě vypne ventilátor při otevření dveří.</li> <li>- zcela IP65 (voděodolný) digitální ovládací panel s integrovaným tlačítkem Zapnuto/Vypnuto: lze jej umývat dokonce i tlakovou vodou !</li> <li>- přesné nastavení teplot s kroky po 0.5°C</li> </ul> <p>Rozměr [mm]: 720x780x2000 Příkon: 0,3kW/230V</p>	1 ks
04.02b	<b>LEDNICE NEREZ GN2/1 - stávající</b>	1 ks
04.03	<p><b>CHLADÍČÍ SKŘÍŇ 570 lt NEREZ DVOUDVĚŘOVÁ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- celonerezové provedení, 2x plně dveře se zámkem</li> <li>- pracovní teplota +1/+8°C, statické chlazení</li> <li>- digitální ukazatel teploty, agregát umístěný dole, 4x police roštová</li> <li>- automatické odtávání kondenzátu, chladivo R404a</li> <li>- vnitřní rozměr 460x610x1500mm</li> </ul> <p>Rozměr [mm]: 590x720x1980 Příkon: 0,45kW/230V</p>	1 ks
04.04	<p><b>REGÁL SKLADOVÝ ČTYŘPOLICOVÝ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nerez plech tl. 1mm, 4x plná police pevná, nerez povrch scotchbrite</li> <li>- výšková stavitelnost +45mm, zatížení jedné police max. 80kg</li> <li>- nohy regálu z ohýbaných uzavřených profilů 35x35x1,5mm</li> </ul> <p>Rozměr [mm]: 900x500x1800</p>	1 ks
04.05	<p><b>UMÝVADLO S BB - dodávka ZTI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- keramické umývadlo s bezdotykovou baterií</li> </ul>	1 ks
04.06	<p><b>UNIVERZÁLNÍ STOLNÍ ROBOT VČ. PODESTAVBY S PLNOU POLICÍ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ nerez podstavec s plnou policí límeček zadní 500x600x400mm</li> <li>- 3 rychlosti, pohon příslušenství, kotlík 10 lt/4kg kynutá těsta</li> <li>- základní příslušenství metla, hák, míchač, nerz kryt</li> <li>- digitální ovládání s časovačem/pulsní volba</li> <li>- možnost doplnění příslušenství maso mlýnek, krouhač zeleniny</li> </ul> <p>Rozměr [mm]: 450x410x730 Příkon: 0,25kW/230V</p>	1 ks

04.07	<p><b>PRACOVNÍ STŮL S DŘEZEM POLICÍ A SE ZÁSUVKOVÝM BLOKEM VPRAVO vč. stojánkové baterie T+S</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3x zásuvka v bloku pod sebou pro GN1/1-150 umístěná vpravo</li> <li>- dřez 500x500x250mm vlevo vč. stojánkové baterie T+S</li> <li>- nerez plech tl. 1mm, povrch provedení scotchbrite</li> <li>- dvojitý zadní límec 40mm zadní + levý</li> <li>- pracovní deska tl. 40mm, výšková stavitelnost +45mm</li> <li>- pracovní deska nerez vyztužená podlepená omyvatelnou lamino deskou</li> <li>- police stolu vyztužená a podlepená uzavřenými profily</li> <li>- spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem</li> <li>- zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby</li> </ul> <p>Rozměr [mm]: 2800x700x900</p>	1 ks
04.09	<p><b>NÁSTĚNNÁ POLICE JEDNODÍLNÁ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nerez plech tl.1mm povrch scotchbrite</li> <li>- 1x plná police s nastavitelnou výškou</li> <li>- max. celoplošné zatížení 40kg</li> </ul> <p>Rozměr [mm]: 1900x300x300</p>	1 ks
04.10	<p><b>KROUHAČ ZELENINY vč. 6ks krouhacích disků</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stolní, celokovové provedení, nerez motorový blok</li> <li>- výkon 150-300kg/hod, počet jídel do 400/den</li> <li>- otáčky 375/min., jednorychlostní</li> <li>- hlava s 1 celokruhovým násypným otvorem 227cm<sup>2</sup>, vč. 1 kulatého otvoru pr. 58mm</li> <li>- vyjímatelná dělicí střední lišta</li> </ul> <p>Rozměr [mm]: 360x300x640 Příkon: 230V/0,75kW</p>	1 ks
04.11	<p><b>MAGNETICKÁ LIŠTA NA NOŽE 50cm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- možnost lištu napojovat do řady</li> </ul> <p>Rozměr [mm]: 500</p>	1 ks
<b>1.07 VÝDEJ JÍDEL</b>		
07.01	<p><b>UMÝVADLO - dodávka ZTI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- keramické umývadlo s pákovou baterií</li> </ul>	1 ks
07.02	<p><b>REGÁL SKLADOVÝ PĚTIPOLICOVÝ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-- nerez plech tl. 1mm, 5x plná police pevná, nerez povrch scotchbrite</li> <li>- výšková stavitelnost +45mm, zatížení jedné police max. 80kg</li> <li>- nohy regálu z ohýbaných uzavřených profilů 35x35x1,5mm</li> </ul> <p>Rozměr [mm]: 1400x500x1800</p>	2 ks
07.03	<p><b>PRACOVNÍ MYCÍ STŮL S POLICÍ DŘEZEM A SKŘÍŇKOU S POSUVNÝMI DVEŘMI vč. stojánkové baterie T+S</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nerez, dřez 400x400x250 vlevo, zásuvka pro GN1/1-150 vpravo</li> <li>- v sestavě zakomponovaná skříňka nástěnná nerez s posuvnými dveřmi 1300x350x650mm</li> <li>- vč. stojánkové vodovodní baterie T+S</li> <li>- nerez plech tl. 1,5mm, povrch provedení scotchbrite, zadní límec dvojitý 40mm</li> <li>- pracovní deska tl. 40mm, výšková stavitelnost +45mm</li> <li>- pracovní deska nerez vyztužená podlepená omyvatelnou lamino deskou</li> <li>- police stolu vyztužená a podlepená uzavřenými profily</li> <li>- spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem</li> <li>- zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby</li> </ul> <p>Rozměr [mm]: 2700x700x900</p>	1 ks
07.06	<p><b>KONZOLA NA NABĚRAČKY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nerez, pro upevnění na zeď</li> </ul> <p>Rozměr [mm]: 1000x200</p>	1 ks

07.07	<p><b>CHLADÍCÍ SKŘÍŇ 600lt GN1/1-2/1 termostat -2/+8°C CELONEREZOVÉ PŘÍKON VČ. 7 párů vsunů na GN2/1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bezúdržbový drátěný rámový kondenzátor bez nutnosti čištění kondenzátoru !</li> <li>- HACCP a Servisní alarmy vizuální a zvukové</li> <li>- velice tichý provoz hlučnost snížena na 51 dB</li> <li>- vynikající ochrana proti vodě s vodě odolným ovládacím panelem s integrovaným tlačítkem Zapnuto/Vypnuto</li> <li>- hygienicky zaoblený interiér od výparníku dolů ke spodnímu panelu</li> <li>- snížení spotřeby energie až o 13%</li> <li>- vnější i vnitřní konstrukce z ušlechtilé nerez oceli</li> <li>- výškově stavitelné 2" nohy (10 až +80 mm).</li> <li>- digitální ovládací panel umožňuje snadné a přesné nastavení a sledování vnitřní teploty.</li> <li>- plně automatické odtávání s automatickým odpařením kondenzátu</li> <li>- vysoký hygienický standard a snadné čištění díky oblým vnitřním rohům a lehce vyjímatelným policím a vodicím lištám</li> <li>- chladicí jednotka v tropikalizovaném provedení pro provoz při okolní teplotě max. +43 °C.</li> <li>- vynikající chladicí systém s vnitřní cirkulací vzduchu zaručuje rovnoměrnou teplotu ve skříni a garantuje zachování výborné kvality skladovaných potravin.</li> <li>- velký skladovací prostor vhodný pro GN2/1.</li> <li>- zaměnitelné dveřní panty, samozavírací dveře v poloze pod 90°, se stop zarážkou na 95° a maximálním otevřením 180°, opatřené magnetickým vyměnitelným těsněním pro dokonalé uzavření.</li> <li>- lisované zapuštěné nerezové madlo bez spojů</li> <li>- všechny dveře jsou standardně vybaveny zámkem a mikrospínačem, který okamžitě vypne ventilátor při otevření dveří.</li> <li>- zcela IP65 (voděodolný) digitální ovládací panel s integrovaným tlačítkem Zapnuto/Vypnuto: lze jej umývat dokonce i tlakovou vodou !</li> <li>- přesné nastavení teplot s kroky po 0.5 °C</li> </ul> <p>Rozměr [mm]: 720x780x2000 Příkon: 0,3kW/230V</p>	2 ks
07.08	<p><b>VOZÍK TŘÍPOLICOVÝ ZPEVNĚNÁ SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nerez, deska s prolisem, vyztužený svařený zpevněný rám</li> <li>- 4x otočné kolečko 2x s brzdou,</li> </ul> <p>Rozměr [mm]: 900x500x900</p>	1 ks
07.09	<p><b>ELEKTRICKÝ VYHŘÍVANÝ ZÁSOBNÍK NA TALÍŘE DVOUPLÁŠŤOVÝ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nerez, 2 šachtový kapacita 100 talířů</li> <li>- dvouplášťové izolované provedení</li> <li>- 4x kolečko otočné 2x s brzdou, trubkové madlo</li> <li>- regulovatelný termostat pro nastavní teploty</li> </ul> <p>Rozměr [mm]: 1020x540x900 Příkon: 2kW/230V</p>	2 ks
07.10	<p><b>VÝDEJNÍ VOZÍK S OHŘEVEM 3x GN 1/1-200 dělené vany + plná spodní policí</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nerez, samostatně ovládané vany, bez GN nádob</li> <li>- tři samostatné výpustné ventily, regulace teploty do +90 °C</li> <li>- provedení nerez ocel 18/10, 4x otočné kolečko 2x z brzdou</li> <li>- maximální hloubka GN nádoby 200mm</li> </ul> <p>+ vč. SADY GN NÁDOB = 1 sada se skládá: 1xGN1/1-200 uši + 1xvíko1/1 s výř. nab. a uši 4xGN1/2-200 uši + 4xvíko1/2 s výř. nab. a uši</p> <p>Rozměr [mm]: 1211x650x900 Příkon: 2,1kW/230V</p>	2 ks
07.11	<p><b>VYKRÝVACÍ STĚNA VČ. VÝDEJNÍ POLICE SKLENĚNÉ VČ. POJEZDOVÉ DRÁHY TRUBKOVÉ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nerez, zadní opláštění, zadní krycí sokl na nohy</li> <li>- pracovní deska vyztužená podlepená omyvatelnou lamino deskou</li> <li>- kostra stěny svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm</li> <li>- 4x zásuvka 230V umístěny ve vstavném nerez žlabu proti poškození</li> <li>+ výdejní police nerez trubky d=40mm kouřové ohýbané sklo délka 3m</li> <li>+ pojezdová dráha trubková 4x trubkad=25mm, š=310mm délka 4,2m</li> </ul> <p>Rozměr [mm]: 3000x400x900</p>	1 ks

07.13	<b>VÝDEJNÍ STŮL S OHŘEVEM 1xGN1/1-200</b> - atyp vana výdejní: - 1x vana GN1/1 vlevo ze strany obsluhy, vpravo odkládací plocha - nerez, otevřený stůl plná spodní police, opláštěná záda, krycí sokl na nohy přední - regulace teploty +30/+90°C termostatem, stavitelné nohy Rozměr [mm]: 700x700x900 Příkon: 0,7kW/230V	1 ks
<b>1.08 MYTÍ STOLNÍ NÁDOBÍ</b>		
08.01	<b>PRACOVNÍ STŮL JEDNODUCHÝ</b> - nerez plech tl. 1mm, povrch provedení scotchbrite, zadní límec dvojitý 40mm - pracovní deska tl. 40mm, výšková stavitelnost +45mm - pracovní deska nerez vyztužená podlepená omyvatelnou lamino deskou - spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby Rozměr [mm]: 900x600x900	1 ks
08.02	<b>AUTOMATICKÝ ZMĚKČOVAČ VODY 10lt 3/4" vývod pro vodu</b> - centrální změkčovač s možností každodenní regenerace - kapacita 3.500m3, časově řízený se dvanáctidenním programem - tlak vstupní vody min. 2bary, provozní tlak vody max. 8bary - kabinetní nádrž s korozivzdorného materiálu GFK Rozměr [mm]: 310x475x660 Příkon: 0,1kW/230V	1 ks
08.03	<b>MYCÍ DŘEZ SVAŘOVANÝ JEDNODÍLNÝ</b> - nerez, zadní límec Rozměr [mm]: 700x600x900	1 ks
08.03a	<b>TLAKOVÁ MYCÍ SPRCHA S RAMÍNKEM</b> - vyvažovací pružina, stojánková	1 ks
08.04	<b>VÝSTUPNÍ STŮL K MYČCE S ROŠTOVOU POLICÍ</b> - límec zadní dvojitý 40mm dráha pro koš 500x500 - nerez plech tl. 1,5mm, povrch provedení scotchbrite, dvojitý límec zadní 40mm - pracovní deska tl. 40mm, výšková stavitelnost +45mm - pracovní deska nerez vyztužená podlepená omyvatelnou lamino deskou - police stolu vyztužená a podlepená uzavřenými profily - spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby Rozměr [mm]: 1100x720x900	1 ks
08.05	<b>PRŮCHOZÍ MYČKA NÁDOBÍ vč. OPLACHVÉHO ČERPADLA garance tlaku vody + systém GRS garance teploty oplach</b> - ochrana proti průniku vody v provedení IPX 5 - SV, kap.65 košů/h., 4 mycí programy 55/65/120 + nepřetržitě mytí - digitální ovládací panel, atmosferický bojler, mycí a oplachové čerpadlo - systém GRS garance oplachu teploty +84°C - samočisticí mycí a sanitační program, celoplošný filtr nádrže - dávkovač oplachového a mycího prostředku - digitální ukazatel teploty mycí/oplach, samočisticí program - dvouplášťový izolovaný strop poklopu, autodiagnostická systém závad - koše základní vybavení: 1x mělké tal. 1x hluboké tal. 1x sklenice 1x příbory Rozměr [mm]: 668x756x1500 Příkon: 12,1kW/400V	1 ks
08.06	<b>VSTUPNÍ STŮL K MYČCE S DŘEZEM A ROŠTOVOU POLICÍ</b> - k myčce nádobí, 2x dřez 500x400x250mm vlevo - provedení pro umístění podpultové myčky - stůl se šeti nohama pro zpevnění konstrukce a nosnosti stolu Rozměr [mm]: 2400x720x900	1 ks
08.06a	<b>TLAKOVÁ MYCÍ SPRCHA S RAMÍNKEM</b> - vyvažovací pružina, stojánková	1 ks

08.07	<b>MYČKA PODPULTOVÁ PROFI - koše 50x50 vč, OPLACHOVÉHO ČERPADLA garance tlaku vody</b> - ochrana proti průniku vody provedení IPX5 - dvouplášťové provedení - připojení STUDENÁ VODA, kap.30 košů/h. - tandardní rozměr koše 500x500mm - dávkovač oplachového a mycího prostředku + základní sada 3 košů Rozměr [mm]: 600x600x820 Příkon: 6kW/400V	1 ks
08.08	<b>POJÍZDNÁ NÁDOBA NA ODPADKY 50lt</b> - nerez víko s držadlem, nerez provedení plech 1mm - nosnost 50kg, 4x aretační kolečko, povrchová úprava SB Rozměr [mm]: 380x615	1 ks
08.10	<b>PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ POJÍZDNÝ</b> - nerez plech tl. 1mm, povrch provedení scotchbrite, dvojitý límec zadní 40mm - pracovní deska tl. 40mm, výšková stavitelnost +45mm - 4x kolečko s ložisky, 2x s brzdou pr. 125mm - pracovní deska nerez vyztužená podlepená omyvatelnou lamino deskou - police stolu vyztužená a podlepená uzavřenými profily - spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby Rozměr [mm]: 1000x500x900	1 ks
08.11	<b>DIGESTOŘ nad myčku - dodávka VZT</b> - nerez, bez osvětlení, tukový filtr, odkapní žlábek s odtokem Rozměr [mm]: 1100x1000x450	1 ks
08.12	<b>VOZÍK NA TALÍŘE</b> - speciální vozík na převoz talířů, jeklová konstrukce - opláštěné boky, 4x kolečko otočné, 2x s brzdou Rozměr [mm]: 900x500x900	1 ks
08.13	<b>VOZÍK NA KOŠE NÁPOJOVÉ SKLO</b> - nerez, pro koše 500x500x115mm - 4x otočné kolečko 2x s brzdou Rozměr [mm]: 527x805x900	1 ks
<b>1.09 HRUBÁ PŘÍPRAVNÁ ZELENINY</b>		
09.01	<b>UMÝVADLO 50cm - dodávka ZTI</b> - keramické umývadlo s pákovou baterií	1 ks
09.02	<b>ŠKRABKA NA BRAMBORY - 12 kg NEREZ</b> - kapacita 300 kg/hod., délka pracovního 1cyklu 6 min Rozměr [mm]: 700x700x950 Příkon: 0,55 kW/400V	1 ks
09.02a	<b>LAPAČ ŠKROBU A SLUPEK</b> - nerez s vnitřním košem na slupky Rozměr [mm]: pr.320x270/380	1 ks
09.03	<b>PRACOVNÍ STŮL S ROŠTOVOU POLICÍ</b> - nerez plech tl. 1mm, povrch provedení scotchbrite, dvojitý límec zadní 40mm - pracovní deska tl. 40mm, výšková stavitelnost +45mm - pracovní deska nerez vyztužená podlepená omyvatelnou lamino deskou - police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily - spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby Rozměr [mm]: 1000x700x900	1 ks
09.04	<b>MYCÍ DŘEZ SVAŘOVANÝ JEDNODÍLNÝ</b> - nerez, zadní límec Rozměr [mm]: 700x700x900	1 ks

09.04a	<b>TLAKOVÁ MYCÍ SPRCHA S RAMÍNKEM</b> - vyvažovací pružina, stojánková	1 ks
09.05	<b>REGÁL SKLADOVÝ ČTYŘPOLICOVÝ</b> - nerez plech tl. 1mm, 4x plná police pevná, nerez povrch scotchbrite - výšková stavitelnost +45mm, zatížení jedné police max. 80kg - nohy regálu z ohýbaných uzavřených profilů 35x35x1,5mm Rozměr [mm]: 1100x500x1800	1 ks
09.06	<b>POJÍZDNÝ VOZÍK SE VSUNY GN</b> - nerez, 18 párů vsunů GN2/1 - 1/1 - 4x kolečko, 2x s brzdou, pr. 125mm - nerez povrch scotchbrite - kostra vozíků z ohýbaných uzavřených profilů 25x25x1,5mm Rozměr [mm]: 580x680x1600	1 ks
09.07	<b>MAGNETICKÁ LIŠTA NA NOŽE 50cm</b> - možnost lištu napojovat do řady Rozměr [mm]: 500	1 ks
<b>1.10 SKLAD ZELENINY</b>		
10.01	<b>ROŠT NA BRAMBORY DŘEVĚNÝ - dodávka interiéru</b> Rozměr [mm]: 1600x550	1 ks
10.02	<b>CHLADÍCÍ SKŘÍŇ PROFI 500lt -2/+8°C NEREZ</b> - ventilované chlazení, plné dveře se zámkem - digitální termostat, ukazatel teploty - 6x rošt 510x610mm, netto objem 450lt - nerez plášť, interiér bílý, pro přepravku 600x400mm Rozměr [mm]: 760x720x1705 Příkon: 0,3kW/230V	1 ks
10.03	<b>REGÁL PĚTIPOLICOVÝ KOMAXIT</b> - kovový regál, barva šedá - stavitelné police Rozměr [mm]: 1000x500x2000	1 ks

## 1.12 SKLAD MASA A VAJEC

12.01	<p><b>CHLADÍČÍ SKŘÍŇ 600lt GN1/1-2/1 termostat -2/+8°C CELONEREZOVÉ PŘÍKON VČ. 7 párů vsunů</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bezúdržbový drátěný rámový kondenzátor bez nutnosti čištění kondenzátoru !</li> <li>- HACCP a Servisní alarmy vizuální a zvukové</li> <li>- velice tichý provoz hlučnost snížena na 51 dB</li> <li>- vynikající ochrana proti vodě s vodě odolným ovládacím panelem s integrovaným tlačítkem Zapnuto/Vypnuto</li> <li>- hygienicky zaoblený interiér od výparníku dolů ke spodnímu panelu</li> <li>- snížení spotřeby energie až o 13%</li> <li>- vnější i vnitřní konstrukce z ušlechtilé nerez oceli</li> <li>- výškově stavitelné 2" nohy (10 až +80 mm).</li> <li>- digitální ovládací panel umožňuje snadné a přesné nastavení a sledování vnitřní teploty.</li> <li>- plně automatické odtávání s automatickým odpařením kondenzátu</li> <li>- vysoký hygienický standard a snadné čištění díky oblým vnitřním rohům a lehce vyjímatelným policím a vodicím lištám</li> <li>- chladicí jednotka v tropikalizovaném provedení pro provoz při okolní teplotě max. +43°C.</li> <li>- vynikající chladicí systém s vnitřní cirkulací vzduchu zaručuje rovnoměrnou teplotu ve skříni a garantuje zachování výborné kvality skladovaných potravin.</li> <li>- velký skladovací prostor vhodný pro GN2/1.</li> <li>- zaměnitelné dveřní panty, samozavírací dveře v poloze pod 90°, se stop zarážkou na 95° a maximálním otevřením 180°, opatřené magnetickým vyměnitelným těsněním pro dokonalé uzavření.</li> <li>- lisované zapuštěné nerezové madlo bez spojů</li> <li>- všechny dveře jsou standardně vybaveny zámkem a mikrospínačem, který okamžitě vypne ventilátor při otevření dveří.</li> <li>- zcela IP65 (voděodolný) digitální ovládací panel s integrovaným tlačítkem Zapnuto/Vypnuto: lze jej umývat dokonce i tlakovou vodou !</li> <li>- přesné nastavení teplot s kroky po 0.5°C</li> </ul> <p>Rozměr [mm]: 720x780x2000 Příkon: 0,3kW/230V</p>	2 ks
12.02	<p><b>CHLADÍČÍ SKŘÍŇ PROFI 500lt -2/+8°C NEREZ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ventilované chlazení, plné dveře se zámkem</li> <li>- digitální termostat, ukazatel teploty, užitečný objem 450lt</li> <li>- 6x rošt GN2/1, pro umístění přepravky 650x530mm</li> <li>- nerez opláštění, interiér bílý, netto objem 450lt</li> </ul> <p>Rozměr [mm]: 760x720x1705 Příkon: 0,3kW/230V</p>	1 ks
12.03	<p><b>TRUHLICOVÝ MRAZÁK 300lt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bílé provedení, plné víko, zámek víka</li> <li>- teplota -18°C, rychlé zmrazování, chladivo R134a</li> </ul> <p>Rozměr [mm]: 1200x600x858 Příkon: 0,3kW/230V</p>	2 ks
12.04	<p><b>MYCÍ STŮL S POLICÍ A DŘEZEM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zadní límec dvojitý 40mm, dřez 300x500x250 vlevo</li> <li>- pracovní deska nerez vyztužená podlepená omyvatelnou lamino deskou</li> <li>- nerez plech tl. 1,5mm, povrch provedení scotchbrite, dvojitý límec zadní 40mm</li> <li>- pracovní deska tl. 40mm, výšková stavitelnost +45mm</li> <li>- police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily</li> <li>- spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem</li> <li>- zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby</li> </ul> <p>Rozměr [mm]: 1400x600x900</p>	1 ks
12.04a	<p><b>STOJÁNKOVÁ VODOVODNÍ BATERIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nerez, výtok 225mm, páková, vč. přípojných hadic</li> </ul>	1 ks
12.04b	<p><b>MAGNETICKÁ LIŠTA NA NOŽE 50cm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- možnost lištu napojovat do řady</li> </ul> <p>Rozměr [mm]: 500</p>	1 ks

12.05	<b>VÁHA PŘÍJMOVÁ 60kg kontrolní</b> - dílek 20g, necejchovaná, vážní plocha 405x525 - napájení pouze ze sítě 230V Rozměr [mm]: 405x525x850 Příkon: 0,07kW/230V	1 ks
12.06	<b>UMÝVADLO 50cm S BB - dodávka ZTI</b> - keramické umývadlo s bezdotykovou baterií	1 ks
<b>1.13 OBALY</b>		
13.01	<b>REGÁL ČTYŘPOLICOVÝ- KOMAXIT</b> - kovový regál, stavitelné plné police Rozměr [mm]: 1000x500x2000	1 ks
<b>1.15 ODPAD</b>		
15.01	<b>CHLADÍCÍ SKŘÍŇ 400 lt</b> - profi, plné dveře, ventilované chlazení, zámek, +1/+10°C - 5 polic, ukazatel teploty, automatické odtávání, bílé provedení Rozměr [mm]: 595x640x1840 Příkon: 0,3kW/230V	1 ks
<b>1.16 SUCHÝ SKLAD</b>		
16.01	<b>REGÁL ČTYŘPOLICOVÝ- KOMAXIT</b> - kovový regál s komaxitovým nátěrem, nosnost 100 kg police - stavitelné police, barva šedá Rozměr [mm]: 1300x500x2000	5 ks
16.02	<b>CHLADÍCÍ SKŘÍŇ PROFI 500lt -2/+8°C NEREZ</b> - ventilované chlazení, plné dveře se zámkem - digitální termostat, ukazatel teploty, užitečný objem 450lt - 6x rošt GN2/1, pro umístění přepravky 650x530mm - nerez opláštění, interiér bílý, netto objem 450lt Rozměr [mm]: 760x720x1705 Příkon: 0,3kW/230V	1 ks
16.03	<b>TRUHLICOVÝ MRAZÁK 300lt</b> - bílé provedení, plné víko, zámek víka - teplota -18°C, rychlé zmrazování, chladivo R134a Rozměr [mm]: 1200x600x858 Příkon: 0,3kW/230V	1 ks
16.04	<b>PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ</b> - nerez plech tl. 1mm, povrch provedení scotchbrite, dvojitý límeč zadní 40mm - pracovní deska tl. 40mm, výšková stavitelnost +45mm - pracovní deska nerez vyztužená podlepená omyvatelnou lamino deskou - police stolu vyztužená a podlepená uzavřenými profily - spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby Rozměr [mm]: 500x600x900	1 ks
<b>1.17 ZÁSOBOVÁNÍ CHODBA</b>		
17.01	<b>PLOŠINOVÝ VOZÍK MANIPULAČNÍ NEREZ</b> - nosnost 150kg, 4x otočné kolečko - police s prolisem zvednutý okraj Rozměr [mm]: 1000x600x940	1 ks
17.02	<b>VOZÍK SE TŘEMI POLICEMI SVAŘOVANÝ JEKLOVÝ RÁM</b> - nerez, 3x prolamovaná police, svařovaný jeklový rák - 4x kolečko otočné 2 kolečka s brzdou - police vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily - spodní hrany polic zaobleny a falcovým ohybem Rozměr [mm]: 1000x500x850	1 ks

17.03	<b>VÁHA DIGITÁLNÍ MŮSTKOVÁ 150 kg kontrolní</b> - 150 kg/20g, nerez vážicí plocha 500x600mm - napájení baterie + adaptér 230V - v případě požadavku na úřední ověření příplatek + 900,-Kč Rozměr [mm]: 500x600 Příkon: 0,1kW/230V	1 ks
<b>1.18 ŠATNA MUŽI</b>		
18.01	<b>VYBEVENÍ ŠATNY - dodávka interieru</b> - šatní skříňky dělené, židle	1 ks
<b>1.19 ŠATNA ŽENY</b>		
19.01	<b>VYBEVANÍ ŠATNY - dodávka interieru</b> - šatní skříňky dělené - lavice, skříň na prádlo	1 ks
<b>1.20 DENNÍ MÍSTNOST</b>		
20.01	<b>VYBAVENÍ DENNÍ MÍSTNOST - dodávka interieru</b> - kuchyňská linka s dřezem a lednicí - jídelní stůl a židle	1 ks
<b>1.22 PŘEDSÍŇ WC PERSONÁL</b>		
22.01	<b>UMÝVADLO S BB - dodávka ZTI</b> - keramické umývadlo s bezdotykovou baterií	1 ks
M.	<b>MONTÁŽ vč. dopravy - kompletní dodávka do místa díla</b> - doprava, montáž na připravené instalace - montážní materiál pro připojení zařízení - uvedení do provozu, seřízení, odzkoušení - technická dokumentace, zaškolení obsluhy	1 ks
<b>OSTATNÍ DROBNÉ VYBAVENÍ</b>		
O.01	<b>VÁHA DIGITÁLNÍ CEJCHOVANÁ</b> - 6 kg/2g, nerez vážicí plocha, baterie + adaptér 230V Rozměr [mm]: 282x337	4 ks
O.02	<b>NÁŘEZOVÝ STROJ 300 mm ŠNEKOVÝ PŘEVOD - PROFÍ</b> - vodorovný řezný stůl, ocelový nůž, brusné zařízení - nastavení síly řezu 0-15mm Rozměr [mm]: 450x571x395 Příkon: 0,5kW/30V	1 ks
O.03	<b>TYČOVÝ MIXER S ODNÍMATELNOU TYČÍ pro kotle do 150lt</b> - variabilní plynulá rychlost s regulací otáček 500 - 1000 ot./min - nerezová odnímatelná tyč 554mm - možnost doplnění šlehačím metly Rozměr [mm]: 138x120x865 Příkon: 0,55kW/230V	1 ks
O.04	<b>KRÁJECÍ DESKA NIEROLEN</b> - barevná, 6 nožiček, obvodová drážka - 2x bílá, červená, zelená, hnědá, Rozměr [mm]: 530x325x15	5 ks
O.05	<b>KOŠ UNIVERSÁLNÍ SKLENICE, MISKY, ŠÁLKY</b> - universální, plast Rozměr [mm]: 500x500x105	10 ks
O.06	<b>KOŠ NA 6 PODNOSŮ 530x370</b> - plast Rozměr [mm]: 500x500x150	3 ks

O.06a	<b>KOŠ NA 18 MĚLKÝCH TALÍŘŮ</b> - plast Rozměr [mm]: 500×500×110	3 ks
O.08	<b>GN NÁDOBY A VÍKA DO VÝDEJNÍ VANY</b> 1xGN1/1-200 uši + 1xvíko1/1 s výř. nab. a uši 4xGN1/2-200 uši + 4xvíko1/2 s výř. nab. a uši	2 sady
O.09	<b>GASTRONÁDOBA GN1/1-200 S DRŽADLY</b> - nerez Rozměr [mm]: 530×325×200	2 ks

## POZNÁMKY:

- Informační stravovací systém není součástí dodávky technologie.
- Kuchyňské a stolní nádobí se předpokládá stávající.
- Jídelní nábytek, vybavení šaten a kanceláře - dodávka interier.

## ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ČÁST TECHNOLOGIE KUCHYNĚ

Cílem stanovení zadávacích podmínek pro část gastrotechnologie je dodržení požadované technické úrovně jednotlivých zařízení i provozu jako celku tzn. dodržení minimálních technických parametrů zařízení technologie z důvodu splnění požadovaných užitných vlastností jako je rozměr, výkon, technická úroveň, životnost, provozní náklady, snadnost ovládání a údržby, servis, nároky na personál, apod. a dobrá vzájemná návaznost zařízení.

Typy jednotlivých zařízení jsou uvedeny jako měřítko použité technické úrovně a mohou být nahrazeny jiným zařízením se stejnými nebo lepšími parametry vlastností uvedených v tomto popisu seznamu zařízení a přílohy technických parametrů pro NOSNÁ zařízení provozu jako jsou:

- KONVEKTOMATY
- ZAŘÍZENÍ VARNÉHO BLOKU
- ŠOKOVÝCH ZCHLAZOVAČ
- CHLADÍCÍ SKŘÍŇĚ

1. Součástí nabídky účastníka soutěže je seznam zařízení nabízené gastrotechnologie, který musí obsahovat: popis zařízení, typové označení, výrobce, rozměry a příkony. Popis zařízení musí obsahovat opis vlastností a technických řešení, které jsou popsány v popisu zadávacího seznamu zařízení. Pokud jsou vlastnosti odlišné od zadávací dokumentace, musí být tyto vlastnosti v popisu zařízení výslovně uvedeny a popsány tak, aby bylo možno tyto vlastnosti porovnat + účastník doloží technický list výrobku s detailním popisem nabízeného zařízení

2. Technicky a výkonově nižší a méně kvalitní řešení je nepřipustné.

3. Technickou úroveň vybraných klíčových zařízení technologie je třeba písemně doložit.

4. Splnění technické úrovně použitých zařízení technologie musí být odborně posouzeno a potvrzeno.