



legenda - stávající sítě

název	sif - čára	OP
PLYNOVOD		1m
ČEZ - KABEL VN		1m
ČEZ - KABEL NN		1m
TPS - VRCHNÍ VEDENI		1m
ČEZ - VRCHNÍ NN		1m
ČEZ - VRCHNÍ VN		1m
CETIN		0,5m
VO		-
VODOVOD		1,5m*
KANALIZACE		1,5m*

legenda - NOVÉ sítě

název	sif - čára	OP
VO		-
NSYS - PŘÍLOŽ k VO		0,5m
NSYS - SAMOSTATNĚ		0,5m
NSYS - PŘÍPOJKY		0,5m
NSYS - ZMĚNA 1		0,5m
NSYS - ZMĚNA 2		0,5m
rušená trasa		

legenda - přechody komunikací - protlak

č.	start	konec	délka	silnice
P1	zeleň	parkoviště	13,8m	I/14+chodník+cyklostezka
P2	zeleň	chodník	10,1m	I/14+cyklostezka
P3	zeleň	chodník	8,9m	místní komunikace
P4	ZRUŠENO			
P5	zeleň	zeleň	5,3m	místní komunikace
P6	zeleň	zeleň	3,8m	místní komunikace
P7	ZRUŠENO			
P8	zeleň	zeleň	5,5m	místní komunikace
P9	zeleň	zeleň	5,5m	místní komunikace
P10	zeleň	zeleň	5,5m	místní komunikace
P11	zeleň	zeleň	3,5m	chodník
P12	zeleň	zeleň	1,8m	chodník
P13	zeleň	zeleň	1,7m	chodník
P14	zeleň	zeleň	3,9m	chodník
P15	ZRUŠENO			
P16	zeleň	caست	5,6m	místní komunikace
P17	ZRUŠENO			
P18	ZRUŠENO			
P19	ZRUŠENO			
P20	chodník	chodník	11,8m	místní komunikace
P21	zeleň	zeleň	7,9m	místní komunikace
P22	zeleň	zeleň	3,4m	místní komunikace
P23	zeleň	zeleň	3,4m	místní komunikace
P24	ZRUŠENO			
P25	zeleň	zeleň	7,1m	místní komunikace
P26	zeleň	chodník	7,9m	místní komunikace

legenda pozemků

poz.: * do pr. 500mm 1,5m, nad 500mm 2,5m
 ochranné pásmo OK NSYS

legenda

SYMBOL - začátek a konec

řezání a oprava asfaltu - u čp. 1073
 C - chodník - šíře 1m v délce 5,6 m, plocha 5,6m²
 řezání a oprava asfaltu - u čp. 963
 E - chodník šíře 2m v délce 23,1m, plocha 46m²
 rozebrání a kompletace zámkové dlažby - u čp. 633
 F - chodník šíře 2m v délce 92m
 řezání a oprava asfaltu - u čp. 479
 G - chodník šíře 1,6m v délce 2m - sonda pro plyn
 řezání a oprava asfaltu - u čp. 484
 H - chodník šíře 3,1m v délce 2m - sonda pro plyn a vodu

legenda kabelových boxů

Kabelové komory NEBUDOU umístěny v OP kanalizace, teplovodu a VaK
 Kabelové komory budou přednostně umístěny v zatrávněných pozemcích
 standardní kabelová komora je plastová rozm.: 580x580x600mm, nosnost 12t
 Kabelové komory v chodnících jsou navrženy s pochozím litinovým víkem

KB1 - ppč. 1372-51 u čp. 476 v trávníku
 KB2 - ppč. 1358-13 u čp. 1073 v trávníku
 KB3 - ppč. 1357-14 u čp. 814 v trávníku
 KB4 - ppč. 1357-17 u čp. 819 v trávníku
 KB5 - ppč. 1357-17 u čp. 907 v trávníku
 KB6 - ppč. 1357-17 u čp. 963 v trávníku

CHRÁNIČKY
 - optické kabely budou uloženy v chráničkách DuraMulti
 - chráničky DuraMulti budou uloženy dle ČSN 73 6005; hloubka v terénu cca 0,7m, pod místní komunikací 1,1m

KABELOVÁ RÝHA
 - chráničky DuraMulti budou položeny do začištěné kabelové rýhy, vyrovnány a zasypany jemným zúspovým materiálem
 - poté budou zasypany výkopovým materiálem bez kamenů. Vstvy je třeba pravidelně hutnit.
 - cca 0,25m nad chráničkami bude položena oranžová výstražná fólie a poté bude kabelová rýha dosypána.

KABELOVÉ KOMORY
 - chráničky budou ukončeny v plastové kabelové komoře; ta bude umístěna pod zemí.
 - komora bude opatřena víkem, které bude zajištěno proti náhodnému otevírání.
 - kabelová komora bude umístěna ve volném terénu.

VYPRACOVAL Jaroslav NIE	ODP.PROJ.PROFESJE Jaroslav NIE	KONTRLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY
KRAJ: Královéhradecký		OBEC: Vrchlabí	
INVESTOR: H.SYS, s.r.o.			
FTTx_VRCH_008_Ludvíka Svobody k.ú. Vrchlabí			
FORMAT	7x44	ARCHIVNÍ ČÍSLO	C.VYKRESU
DATUM	6.2020	FVRC0801	C.2
STUPEN	DŮR		
MERITKO	1:1000		
ZAK.ČÍSLO:	FTTx_VRCH_008		
katastrální situační výkres			

